

CINCO MAS

Barella autocaricante 10g con 5 altezze



Spencer Cinco Mas è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera a 5 altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio *Sensor Lock*.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
 Schienale regolabile
 Posizioni antishock Trendelenburg
 Manovrabilità estrema grazie al sistema Twist che, se azionato, rende pivotanti anche le ruote anteriori.
 Freni sulle ruote posteriori
 Sponde reclinabili *Safe bar*
 Sistema a 5 altezze variabili
 Sistema *Sharp sensor lock integrato* nella maniglia di sblocco delle gambe, che consente di sbloccare la barella dal sistema di fissaggio senza dover azionare comandi sul fissaggio stesso
 Sistema di sblocco delle altezze variabili logicamente posizionato per migliorare l'usabilità
 Il sistema di apertura e chiusura della gamba anteriore brevettato consente di ridurre lo sforzo richiesto all'operatore, oltre a rendere tale movimento decisamente più scorrevole

Accessori opzionali necessari

CR90013B Prolunga avanzamento Cinco Mas

Accessori opzionali

ST42706C Fissaggio 10g sensor lock (Obbligatorio per versioni 10G)
 EN90003C END-T Tavolino per barelle cert.10G
 ST00491A STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
 ST00499B STX 499 - cintura 4 pz. toracica regolab. univers
 IF01047C Track 4-30 portaflebo telescopico
 IF01049B Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
 CB09025C Tanker portab.giallo per sponda barella
 CB09028C Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie

ST70000A	QMX777- Materasso anat. pvc nero
ST00497B	DNA STRAP-Cintura con arrot. integrato
ST00498B	DNA STRAP TORACICA -Cintura con arrot. integrato

Dati tecnici

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	570 mm
Peso	42 Kg
Portata	250 kg
Ruote	ø200mm ± 5%
Altezza sotto ruota carrello di carico	65 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CINCO MAS 65 T P/GIALLO
 CERTIFICATA 10G

Classificazione CND
 V0899



Rev.0 (12/03/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it