

## RES-Q-SPLINT

### Steccobenda a depressione



Steccobenda a depressione per l'immobilizzazione di arti traumatizzati. Permette di limitare i danni e il dolore per il paziente collegati alle fasi di movimentazione.

#### Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile

I 3 canali separati, limitano gli spostamenti e gli accumuli del materiale di riempimento, garantendone una miglior distribuzione e rendendo più efficace l'immobilizzazione dell'arto.

Chiusura rapida grazie al sistema di nastri a strap integrati

Valvola anti-ritorno caratterizzata da ampi passaggi per rendere più rapida la depressione

#### Dati tecnici

|               |             |
|---------------|-------------|
| Lato maggiore | 490 ± 10 mm |
| Lato minore   | 380 ± 10 mm |
| Lunghezza     | 700 ± 10 mm |
| Materiali     | PVC, Al, PS |
| Peso          | 630 ± 50g   |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-SPLINT - STECC.DEPR.

C/CANALI SEPARATI MIS.M

QM22520A

Classificazione CND V0804

Identificativo registrazione 102924



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)