

Spencer 170 NXT

Ventilatore polmonare



Ventilatore polmonare elettronico per la ventilazione non invasiva di pazienti adulti e pediatrici.

Caratteristiche specifiche

Protezione contro l'attivazione accidentale della leva di selezione AIR MIX e di quella ON/OFF

Manometro con codice colore per un'identificazione immediata dei range di pressione

Il posizionamento delle porte di ingresso e uscita sul lato del dispositivo, rende più agevoli le operazioni di connessione e disconnessione e offre maggior protezione agli elementi connessi al dispositivo

Manopole di regolazione su sfondo ad alto contrasto per una migliore identificazione dei parametri impostati

La struttura in alluminio è compatta e consente una notevole riduzione del peso

Il posizionamento e la forma delle manopole di regolazione rende agevole la regolazione dei parametri in ogni condizione operativa

Rapporto I/E costante

Allarmi per il monitoraggio della ventilazione e per la gestione del dispositivo

La presenza di una modalità di ventilazione lo rende estremamente semplice da utilizzare

Standard di riferimento

EN 794-3

EN 1789

EN 60601-1

EN 60601-1-2

EN 60601-1-8

UN/ECE Regulation 10 – Numero di omologazione E24 10R- 041994

Dotazione di serie

Circuito paziente

Maschera facciale

Tubo connessione O₂

Optional

Trasformatore AC/DC 100/240 VAC 50-60Hz.

Dati tecnici

Materiali	Al, acciaio, ottone, PE
Dimensioni	270x177x210 ± 20 mm
Peso	3,44 ± 0,2 kg
Allarmi	Alta pressione – alimentazione pneumatica – Batteria scarica (due livelli)
Livello sonoro allarmi	80 ± 10db
Tempo di silenziamento allarmi	100 s
Frequenza	Da 5 a 40 bpm
Flusso	Da 2 a 20 L/min
Regolazione valv.sovrapp.	Da 20 a 60 cmH ₂ O
Rapporto I/E	1:2
Concentrazione O ₂	60% o 100%
Manometro	Da -20 a +80 mbar
Standard conn.pneumatica	UNI
Protezione IP	IP24
Classificazione	Classe II o alimentato internamente
Alimentazione elettrica	Esterna tramite cavo accendisigari 12V o trasformatore approvato AC/DC 100/240 VAC 50-60Hz ^(opzionale) , Interna con batt. Ni-Mh ricaricabile
Durata batteria	Circa 3 ore
Parte applicata	Tipo BF
Alimentazione pneumatica	Da 280 a 600 kPa
Valvola non-rebreathing	60 cmH ₂ O

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 170 VENTILATORE POLMONARE ELETTRONICO PAN. ING.

EV01170/NB



Rev.0 (27/09/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it